

POKLÁDKOVÝ A UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL K UMELEMU TRÁVNÍKU

Výhradný distribútor:



Tento manuál sa vzťahuje na pokládku a údržbu umelých trávnikov distribuovaných spoločnosťou DIEGO Kft. Aby Vám zakúpený umelý trávnik slúžil čo najlepšie, prosím dodržiavajte uvedené pokyny.

Pri pokladaní používajte výlučne nami odporučené doplnky (geotextília, lepidlo pre umelé trávy, kolíky pre umelé trávy). Pokládka produktu je jednoduchá, napriek tomu sú potrebné základné technické znalosti, po prípade je praktickejšie riešenie zveriť pokládku na odborníka. Preto v prípade pochybností vždy požiadajte o radu odborníka, alebo sa obráťte na ktorúkoľvek predajňu DIEGO. Naše produkty sú vhodné výlučne pre použitie v obytných priestoroch, nie sú vhodné pre použitie v komerčných priestoroch (napr.: pre pokládku na plochu pre športové účely)!

PRED KÚPOU

Aby ste vedeli, koľko zvitkov umelého trávniku budete potrebovať, musíte najprv zistiť šírku jednotlivých zvitkov (1,33m-2m-4m).

Umelé trávniky majú stebľa v smere pozdĺž zvitka. Zmena smerovania stebiel má za dôsledok inú optickú farebnosť trávniku, čo treba jednoznačne brať do úvahy.

Odporúča sa zakúpiť zvitok s rezervou dĺžky aspoň 10-15 cm.

PRED POUŽITÍM

Pred použitím – a po použití si prosím skontrolujte povrch a rub celej umelej trávy. Nepoužite produkt/rez produktu, na ktorej je badaateľná chyba (estetická/kvalitatívna chyba – napr.: výrobná vada, poškodený vlas, odlišný farebný odtieň, znečistený povrch, stď.), nakoľko na badaateľnú vadu produktu po narezaní na mieru a po pokládke už nemôžeme prijať reklamáciu. Obal z produktu odstráňte niekoľko hodín pred pokládkou. Za účelom zjednodušenia aklimatizácie a zmiernenia napätia spôsobeného obalom zvitkov rozviňte, alebo aspoň uvoľnite.



Kontrola rozmeru zvitka
a smerovania štetín.



Aklimatizácia
produktu



Rezerva
+15 cm

POTREBNÉ VYBAVENIE

Pri pokládke umelého trávniku budete potrebovať nasledovné vybavenie:



Umelý trávnik



Pokladová lepiaca páska na
spájanie umelých trávnikov



Lepidlo na umelý trávnik a
spachtľ'a na vyhladenie



Ostrý orezávač



Vodováha - za účelom dokonale jednotnej
plochy pri pokládke na zemiu

POKLÁDKA V EXTERIÉRI NA PEVNÝ PODKLAD

(napr.: betón, kamenná dlažba) Zadná strana umelých tráv je vybavená otvormi, ktoré odvádzajú vlhkosť, avšak je nevyhnutné zabezpečiť odvádzanie vody z podkladu, adekvátnym spádom podkladu, v záujme toho, aby voda nestála na povrchu nalepenej umelej trávy!

Pri pokládke na pevný podklad sa odporúča upevnenie obojstrannou lepiacou páskou, ktorá umožní odvádzanie tekutiny pomocou drenážnych kanálikov.

Na podklad nalepte rovnoobežné a kolmé pásy obojstrannej lepiacej pásky vo vzdialenosti približne 50 cm. Pri spájaní viacerých pásov umelého trávniku sa riadte pokynmi uvedenými v časti POKLÁDKA UMELEHO TRÁVNÍKA.

Upevnenie orezaných okrajov je možné pomocou ukončovacích profilov.

POKLÁDKA V EXTERIÉRI NA ZEMINU

Podklad musí byť plochý, adekvátne zarovnaný, stabilný, pevný a musí byť opatrený vhodným odvodňovacím systémom! Odstráňte vrchnú vrstvu zeminy do hĺbky aspoň 10 cm.

Za účelom dlhodobého, dekoratívneho a bezpečného užívania sa odporúča zakončenie hraničných plôch (napr. tvrdým drevom, kameňom alebo betónom).

Aby ste predišli rozšíreniu burín, povrch ošetrte herbicídnom a pokryte ho geotextíлом. Pre použitie viacerých pásov geotextílu sa jednotlivé pásy musia prekrývať na ploche minimálne 15 cm.



Na takto pripravený povrch nasypete vrstvu jemného piesku a spevnite ju. Spevnená vrstva musí byť stabilná a rovná! Vrstva spevneného piesku musí byť hrubá aspoň 10 cm!

POKLÁDKA UMELEHO TRÁVNÍKA

Na rezanie dielcov použite ostrý orezávač. Rez vykonajte vždy na spodnej strane materiálu, dbajte na to, aby ste nerozrezali jednotlivé všité stebľa.

Pri spájaní viacerých pásov umelého trávniku dbajte na to, aby boli spoje presné, ako aj na rovnaké smerovanie stebiel.

Okraje umelého trávniku zahnutá v šírke aspoň 30-30cm, pripievňte narezanú lepiacu pásku, na pásku naneste lepidlo a ohnutý okraj prilpte. Pri lepení dodržiavajte pokyny výrobcu lepidla.

Dátum vydania: máj 2025.

POKLÁDKOVÝ A UŽIVATEĽSKÝ MANUÁL K UMEĽMU TRÁVNIKU

Výhradný distribútor:

DIEGO[®]

Pre dostatočne silné zlepenie zaťažte plochu pozdĺž lepiacej pásky napríklad vrecami s pieskom.

Pásky orežte aj pozdĺž hraničných plôch, odrežte prečnievajúce steblá. Pre adekvátne upevnenie pri hraničných plochách použite aj kotviace skoby.



Adekvátne spájanie pásov umelého trávniku.

Pri produktoch s vyšším vlasom (Malaga 35, Ibiza, Aruba, Santorini, Long Beach, Honolulu, Miami, Maui, Long Island) je potrebné, v prípade umiestnenia na prírodnú pôdu, pripravenú plochu naplniť kremičitým pieskom, ktorý stabilizuje povrch, uľahčí odvádzanie vlhkosti a zabezpečuje prirodzenejší efekt.

ÚDRŽBA

Povrch umelého trávniku je nutné pravidelne zbavovať nečistôt, vyzametať špinu, listie či odpadky. Organický odpad alebo zvieracie exkrementy je nutné odstrániť okamžite a vydezinfikovať kontaminovaný povrch.

Steblá sa pri bežnom používaní môžu ohnúť, preto sa odporúča ich revitalizácia pomocou zametania.

Domáce zvieratá môžu spôsobiť trvalé poškodenie materiálu. Popol z cigarety a slnečné žiarenie prichádzajúce koncentrovane na povrch produktu ju môžu prepáliť, roztažiť vlákna, a spôsobiť trvalé poškodenie produktu.

LEPIDLO ULTRABOND TURF PU 1K

Ultrabond Turf PU 1K je lepiaci materiál pripravený na použitie, jednozložkový, špeciálny, zelenej farby.

V prípade použitia/zátáže v obytných priestoroch je vhodný na lepenie na nasiakavý, cementový podklad, existujúcu keramickú dlažbu – lepenie na celý povrch, alebo iba na časti povrchu.

Podklad má byť rovný, pevný, nosný, zbavený nečistôt a separačných častí.

Pri lepení po celom povrchu je potrebné naniesť lepidlo na podklad pomocou vhodnej stieracej špachtle. Pri výbere špachtle je potrebné zohľadniť kvalitu rubnej strany umelej trávy ako aj kvalitu podkladu. **DÔLEŽITÉ:** V prípade lepenia umelej trávy na celý povrch, otvory nachádzajúce sa na zadnej strane produktu nedokážu zabezpečiť odvádzanie vody z povrchu produktu! Vo všeobecnosti sa odporúča špachtľou s ozubením B2 (~0,6 kg/m²) alebo B3 (~0,8 kg/m²). Pri malých plochách alebo pri oprave je možné nahradiť ozubenú špachtľu lepidlom z vyláčacej pištole, v tom prípade je potrebné vytlačiť z tuby rovnobežné pásy lepidla.

Do čerstvej vrstvy lepidla je potrebné umiestniť umelú trávu, ktorú v ňom treba silno vyhladiť. Povrch sa odporúča prevalcovať.

Produkt sa vyznačuje dostatočne dlhou otvorenou dobou, preto za ideálnych podmienok sa do lepidla môže umiestniť podlahovina do 90 minút, ale pri vyšších teplotách a veternom počasi môže byť tento čas podstatne kratší. Na takto položenú umelú trávu je možné vstúpiť po 12 hodinách a po 7 dní je plne zaťažiteľná.

Pre zachovanie správneho odvádzania vody, umelé trávniky sa môžu lepiť aj čiastočne, na nasiakavý podklad/cementový podklad, existujúcu keramickú dlažbu:

- lepením okrajov umelej trávy (v závislosti od rozmeru povrchu cca. v 10-15cm pásoch)
- v prípade spojenia viacerých dráh umelej trávy, lepenie pri spojoch jednotlivých pásov
- taktiež na ďalších vnútorných miestach lepením v „bodoch“

KVALITA NAŠICH PRODUKTOV

Všetky naše produkty pochádzajú od popredných európskych výrobcov umelých tráv, u ktorých je kvalita výroby zaručená zavedeným systémom zabezpečenia kvality.

Ako dodávateľ garantujeme vynikajúcu a stálu kvalitu našich produktov, ale nemáme žiadny vplyv na skladovanie, pokládku alebo podmienky používania a čistenia po predaji týchto produktov.

Tolerancia rozmeru našich produktov pri umelej trávě je šírka: $\pm 1\%$, dĺžka: $\pm 1\%$ (EN 984).

Reklamácie vyplývajúce z nesprávneho pokládky alebo používania a údržby nemôžeme akceptovať.

Reklamácie vyplývajúce z prípadných skrytých väd produktu sme schopní vybaviť v súlade so zákonnou záručnou povinnosťou.

V rámci reklamačného procesu je možné závalu umelej trávy opraviť alebo vymeniť.

Všetky ostatné dodatočné náklady znáša Zákazník.