

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH Č. CPR-IT1/1015

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **KERAFLEX EXTRA S1 ZERO (biely)**
- 2) Zamýšľané použitie/použitia: **Vylepšené, cementové lepidlo na vnútorné a vonkajšie obklady na podlahy a steny**
- 3) Výrobca: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – 20158 Milan – Italy - www.mapei.it**
- 4) Systém (-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov: **Systém 3**
- 5) Harmonizovaná norma: **EN 12004:2007+A1:2012**

Notifikovaný(-é) subjekt (-y): **TECNO PIEMONTE SPA, č. 1372**
ISTITUTU TECNICI BUDOWLANEJ (ITB), č. 1488,

- 6) Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre
Reakcia na oheň: Pevnosť spoja:	Trieda A2_{FL}-s1 / A2-s1, d0 vyjadrená ako: - začiatočná prídržnosť - ťahom $\geq 1,0$ N/mm²
Trvanlivosť spojenia pri: - Starnutí spôsobenom klimaticko/tepelným pôsobením: - Pôsobení vody/vlhkosti: - Pôsobení zmrazovania/rozmrazovania:	vyjadrená ako: - prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote $\geq 1,0$ N/mm² - prídržnosť ťahom po uložení vo vode $\geq 1,0$ N/mm² - prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania $\geq 1,0$ N/mm²
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	NPD


Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov.

Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Santino Giglio – Korporátny manažment kvality

Miláno, 05/07/2023



Informácie REACH: informácie uvedené v článku 31 alebo prípadne v článku 33 nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 a nasledujúce zmeny a doplnenia sú uvedené v karte bezpečnostných údajov, ktorú spoločnosť MAPEI sprístupňuje na webovej stránke spolu s týmto aktuálnym vyhlásením o parametroch.

VoP vo formáte PDF sú k dispozícii na webových stránkach Mapei

Revízia 0 poznámky: Prvé vydanie.

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO
(biely)
CE OZNAČENIE
Príloha k VoP č. CPR-IT1/1015



CE
1372 1488



Via Cafiero, 22 – 20158 Milano (Italy)
www.mapei.it

23
CPR-IT1/1015
EN 12004

KERAFLEX EXTRA S1 ZERO (biely)

Vylepšené, cementové lepidlo na vnútorné a vonkajšie obklady na podlahy a steny

Reakcia na oheň:	Trieda A2 _{FL} -s1 / A2-s1, d0
Pevnosť spoja:	vyjadrená ako: - začiatočná prídržnosť - ťahom $\geq 1,0$ N/mm ²
Trvanlivosť spojenia pri: Starnutí spôsobenom klimaticko/tepelným pôsobením:	vyjadrená ako: - prídržnosť ťahom po pri vyššej teplote $\geq 1,0$ N/mm ²
Pôsobení vody/vlhkosti:	- prídržnosť ťahom po uložení vo vode $\geq 1,0$ N/mm ²
Pôsobení zmrazovania/rozmrazovania:	- prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania-rozmrazovania $\geq 1,0$ N/mm ²
Uvoľňovanie nebezpečných látok:	NPD

Poznámka:

Spoločnosť MAPEI dodáva aktuálny prílohu spolu s VoP, aby uľahčila poradenstvo s označením CE medzinárodným zákazníkom. Priložené označenie CE sa môže v porovnaní s označením vytlačeným na príslušnom obale alebo dokumentácii mierne líšiť z týchto dôvodov:

- NPD (nie sú určené parametre), hodnoty možno vynechať v označení CE,
- grafickej úpravy z dôvodu nedostatku miesta na obale alebo použitých metód tlače,
- odlišného jazyka (rovnaké balenie môže zdieľať niekoľko krajín),
- výrobok je v dobe uskutočnenia aktualizácie označenia CE už na sklade,
- tlačových chýb.