

Termék neve /Nume produs /Názov produktu				Life	VIVO	LOFT	Heritage Long	Forte V+	Village	Chrome	Titan	Platina
Használati szint / Clasa de trafic / Úroveň použitia osztály / clasă / trieda kopásállóság / rezistență la uzură / odolnosť voči oderu ütészállóság / rezistența la impact / odolnosť voči nárazu				32				33				
				AC4				ACS (IP ≥ 6000)				
				(IP ≥ 4000)				IC3				
				IC2				IC3				
		Vonatkozó szabvány Conform standard / Platná norma	Mértékegység / Unitate de măsură / Merná jednotka	Érték / Valoarea / Hodnota								
Panelméret / Dimensiune panou / Rozmer lamely	Hosszúság / Lungime / Dĺžka	(MSZ) EN 13329	mm (± 0,2 mm)	1286	1285	1292	1845	1285/1288	1286	1286	1286	1380
	Szélesség / Lățime / Šírka	(MSZ) EN 13329	mm (± 0,1 mm)	160	192	327	244	192/195	282	194	282	193
	Vastagság / Grosime / Hrúbka	(MSZ) EN 13329	mm (± 0,5 mm)	8	8	8	10	10	8	8	10	12
Tűzállóság / Incandescenta / Ohüvzdornost		(MSZ) EN ISO 13501-1		C <sub>fl</sub> - S <sub>1</sub>								
Cszúzási ellenállás / Rezistența la alunecare / Tepelná priepustnosť		EN 13893		DS ≥ 0,3								
Formaldehid kibocsátás / Emisie de formaldehidă / Obsah formaldehydu		EN 717-2	mg/m <sup>2</sup> h	E1 < 3,5								
Hőátbocsátási ellenállás / Rezistență termică / Tepelný odpor		(MSZ) EN 12667	(m <sup>2</sup> ·K)/W	0,106	0,8	0,135	0,133	0,1	0,106	0,133	0,16	
Hővezető képesség / Conductivitatea termică / Tepelná vodivost		EN 12664	W(m·K)	≥ 0,075	≥ 0,1	≥ 0,059	≥ 0,075	≥ 0,1	≥ 0,075			
Görgősszék álló / Rezistent la roțile scaunelor ergonomice / Odolná proti vplyvu kolieskových stoličiek				W típusú (puha) görgőt kell használni se vor folosi role de scaun tip W (moi) Treba používať bežce typu W (mäkké)								
UV-álló / Rezistent la UV / UV-odolná		EN ISO 105-B02		Kék skálán 6 szint, szürke skálán 4 nivelul 6 pe scala albastră, nivelul 4 pe scala gri 6 Úroveň na modrej škále, 4 Úroveň na šedá škále								
Felületi egyenletesség / Netezime suprafață / Nerovnosť povrchu	hosszában / în lungime / pozdĺžne	(MSZ) EN 13329	%	konkáv max. ≤ 0,50								
	keresztben / în lățime / priečne	(MSZ) EN 13329	%	konkáv max. ≤ 0,15								
	hosszában / în lungime / pozdĺžne	(MSZ) EN 13329	%	konvex max. ≤ 1,00								
	keresztben / în lățime / priečne	(MSZ) EN 13329	%	konvex max. ≤ 0,20								
Fuganyílás a lefektetett elemeken / toleranță deschidere între plăcile montate / Medzera medzi položenými panelami		(MSZ) EN 13329	mm	átlag: ≤ 0,15; max. ≤ 0,20 mediu: ≤ 0,15; max. ≤ 0,20 priemer: ≤ 0,15 ; 0max. ≤ 0,20								
Banánosodás, hosszában / Linearitate muchii / Pozdĺžne zakrývenie		(MSZ) EN 13329	mm/m	≤ 0,30								
Magasságkülönbség az elemek között / Diferența de înălțime între elemente / Výškový rozdiel medzi lamelami		(MSZ) EN 13329	mm	átlag: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15 mediu: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15 priemer: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15								
Garancia / Garanție / Garancia		a DIEGO garanciafeltételek szerint în condițiile de garanție DIEGO v súlade s podmienkami záruky DIEGO		20			25		30			
év / ani / ročna												