

Termék neve / Nume produs / Název produktu			Forest	Ocean	Robusto Aqua +	Platina Aqua	Titan Aqua	Comfort	Organic	Resist	Village Aqua, Aqua Plus	NOVA	EMOTION	SELECT				
Használati szint / Clasa de trafic / Úroveň použití			osztály / clasă / třída		33													
			kopásállóság / rezistență la uzură / odolnost voči oderu		ACS													
			ütésállóság / rezistența la impact / odolnost voči nárazu		IC3													
Vonatkozó szabvány / Conform standard / Platná norma			Mértékegység / Unitate de măsură / Merná jednotka		Érték / Valoarea / Hodnota													
Panelméret / Dimensiune panou / Rozměr lamely	Hosszúság / Lungime / Dĺžka	(MSZ) EN 13329	mm (± 0,2 mm)	1285/1288	1288	1380	1285	1286	1285	1285/1288	635/638	1285	1285	1285/1288	1285	1288		
	Szélesség / Lățime / Šírka	(MSZ) EN 13329	mm (± 0,1 mm)	192/195	195	191	192	282	158	192/195	327/330	192	280	192/195	280	195		
	Vastagság / Grosime / Hrúbka	(MSZ) EN 13329	mm (± 0,5 mm)	10	12	14	12	10	10	8		8	8	8	7	7		
Tűzállóság / Incandescența / Ohňuvzdornost		(MSZ) EN ISO 13501-1		C <sub>1</sub> - S <sub>1</sub>														
Cúzzási ellenállás / Rezistența la alunecare / Tepelná priepustnosť		EN 13893		DS ≥ 0,3														
Formaldehid kibocsátás / Emisie de formaldehidă / Obsah formaldehydu		EN 717-2	mg/m <sup>2</sup> *h	E1 < 3,5														
Hőhőcsőtési ellenállás / Rezistență termică / Tepelný odpor		(MSZ) EN 12667	(m <sup>2</sup> *K)/W	0,123	0,148	0,186	0,16	0,133	0,107		0,107			0,093	0,086			
Hővezető képesség / Conductivitatea termică / Tepelná vodivost		EN 12664	W(m*K)	≥0,081	≥0,081	≥ 0,075										≥ 0,075/ ≥ 0,081	≥ 0,075	≥ 0,081
Görgősszék álló / Rezistent la roțile scaunelor ergonomice / Odolná proti vplyvu kolieskových stoličiek				W típusú (puha) görgőt kell használni se vor folosi rola de scaun tip W (moi) Treba používať bežce typu W (mäkké)														
UV-álló / Rezistent la UV / UV-odolná		EN ISO 105-B02		Kék skálán 6 szint, szürke skálán 4 nívelul 6 pe scala albastră, nivelul 4 pe scala gri 6 Úroveň na modrej škále, 4 Úroveň na šedá škále														
Felületi egyenletesség / Netezime suprafață / Nerovnosť povrchu	hosszában / în lungime / pozdĺžne	(MSZ) EN 13329	%	konkáv max. ≤ 0,50														
	keresztben / în lățime / priečne	(MSZ) EN 13329	%	konkáv max. ≤ 0,15														
	hosszában / în lungime / pozdĺžne	(MSZ) EN 13329	%	konvex max. ≤ 1,00														
	keresztben / în lățime / priečne	(MSZ) EN 13329	%	konvex max. ≤ 0,20														
Fuganyílás a lefektetett elemeken / toleranță deschidere între plăcile montate / Medzera medzi položenými panelami		(MSZ) EN 13329	mm	átlag: ≤ 0,15; max. ≤ 0,20 mediu: ≤ 0,15; max. ≤ 0,20 priemer: ≤ 0,15 ; 0max. ≤ 0,20														
Banánosodás, hosszában / Linearitate muchii / Pozdĺžne zakryvenie		(MSZ) EN 13329	mm/m	≤ 0,30														
Magasságkülönbség az elemek között / Diferența de înălțime între elemente / Výškový rozdiel medzi lamelami		(MSZ) EN 13329	mm	átlag: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15 mediu: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15 priemer: ≤ 0,10 max. ≤ 0,15														
Garancia / Garanție / Garancia	a DIEGO garanciafeltételek szerint / în condițiile de garanție DIEGO / v súlade s podmienkami záruky DIEGO			30										20				
			év / ani / ročná															