

QUARTZ

GB	HU	RO	SK	CZ	Quartz
Pile material	Anyag összetétel	Compoziție material	Materiál	Materiál	100% PA
Backing	Hátoldal	Partea din spate	Zadná strana	Zadní strana	Actionback/Juta
Pile weight	Flórsúly	Greutate fir	Hmotnosť vlákna	Hmotnosť vlákna	540 gr/m²
Total weight	Összsúly	Greutate totală	Celková hmotnosť	Celková hmotnosť	1.540 gr/m²
Pile height	Szál magasság	Înălțime fire	Výška vlasu	Výška vlasu	3 mm
Total height	Teljes magasság	Înălțime totală	Celková výška	Celková výška	6 mm
Sound insulation	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	Zvuková izolace	22 dB
Number of knots	Csomószám	Număr noduri	Počet uzlov	Počet uzlů	220.000 / m²
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	Tepelná rezistence	0,11 m²K /W
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	Barevná stálost	5-6
Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarňa trieda:	Požární třída	Cfl only with full adhesion/Teljes felületen ragasztva // Lipit pe întreaga suprafață/Lepené po celej ploche

