

ULTRABOND ECO MS 4 LVT Wall & Floor/ULTRABOND ECO MS 4 LVT Wall & Floor

**Egykomponensű, szilánizált polimer bázisú ragasztó LVT burkolatok falra és padlóra ragasztásához/
Adeziv monocomponent pe baza de polimeri silanici pentru montarea pardoselilor LVT cu aplicare pe podea sau perete.**

Használati utasítás: Az aljzat legyen száraz, sík, szilárd, mechanikailag erős, portól, laza részekről, repedésektől, festéktől, viasztól, olajtól, rozsdától, gipsznyomoktól vagy egyéb más anyagtól mentes, mely akadályozhatja a tapadást. A nedvességtartalom feleljen meg az egyes országok előírásainak. A beépítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a padló- vagy falburkolat és az aljzat akklimatizálódott az ajánlott hőmérséklethez és relatív páratartalomra. Az első használat során nyissa ki a vödört, és távolítsa el a lezáró alumíniumlapot. Az Ultrabond Eco MS 4LVT Wall&Floor felhasználásra kész, és nem igényel semmilyen előkészítést. A ragasztót egy megfelelő fogazott simítóval egyenletesen vigye fel az aljzatra. Ha a korábbi alkalmazásokból visszamaradt ragasztóanyagot kell felhasználni, nyissa ki a vödört, távolítsa el a felületen kialakult bőrt (amely a visszamaradt ragasztóanyag megőrzésére szolgál), és járjon el a fentiek szerint. Kövesse a gyártó utasításait a padlóburkolat fektetésére vonatkozóan. Annyi ragasztót hordjon fel, amennyit le tud burkolni, mielőtt a felületi bőrréteg kialakul 40-50 percen belül (+23°C/50% relatív páratartalom mellett), hogy megfelelő átvitelt biztosítson a burkolat hátoldalára. Fektesse a burkolatot a még nedves ragasztóágyba: a ragasztóbordákat le kell nyomni. Ügyeljen arra, hogy elkerülje a légszákokat, és óvatosan simítsa le a burkolatot, hogy biztosítsa a ragasztó megfelelő átvitelét a hátoldalra. Néhány perc elteltével a burkolatot mindig óvatosan újra le kell hengerelni vagy erősen le kell simítani.

Instrucțiuni de utilizare: Substratul trebuie să fie uscat, plan, solid, rezistent din punct de vedere mecanic, lipsit de praf, de particule libere, fisuri, vopsea, ceară, ulei, rugină, urme de tencuială sau alte materiale care pot împiedica aderența. Conținutul de umiditate trebuie să fie conform cu cerințele fișei tehnice. Înainte de instalare, asigurati-vă că acoperirea pardoselii sau a peretelui și substratul sunt acclimatizate la temperatura și umiditatea relativă recomandate. La prima utilizare, deschideți găleata și îndepărtați folia de închidere din aluminiu. Ultrabond Eco MS 4LVT Wall&Floor este gata de utilizare și nu necesită nicio pregătire. Aplicați adezivul în mod uniform pe substrat cu ajutorul unei spatule crestate adecvate. În cazul în care urmează să se utilizeze adezivul rezidual de la aplicațiile anterioare, deschideți găleata, îndepărtați pelicula (care servește la menținerea adezivului rezidual) și procedați precum este descris mai sus. Urmați instrucțiunile producătorului pentru așezarea plăcilor de pardoseală. Aplicați adeziv doar pe suprafața pe care aveți posibilitatea de a și acoperi cu pardoseală înainte ca pelicula de suprafață să se formeze în 40-50 de minute (+23°C/50% umiditate relativă), pentru a asigura un transfer adecvat pe spatele plăcii. Așezați plăcile de pardoseală în patul de adeziv încă umed: nervurile adezivului trebuie să fie comprimate. Aveți grijă să evitați golurile de aer și neteziți cu atenție plăcile pentru a asigura un transfer adecvat al adezivului pe verso. După câteva minute, pardoseala trebuie întotdeauna presat din nou cu atenție sau netezit ferm.

Alkalmazási területei: Nagy teljesítményű, egykomponensű, szilánizált polimer bázisú ragasztó kifejezetten LVT, SPC és merev LVT burkolatok ragasztásához falra és padlóra. Univerzális ragasztóanyagként is alkalmas mindenféle textil és rugalmas padlóburkolathoz, különösen minden típusú vinilhez. Falakra és padlókra történő alkalmazáshoz beltéri környezetben.

Sfera de aplicare: Adeziv monocomponent de înaltă performanță, pe bază de polimer silanizat, special conceput pentru lipirea plăcii LVT, SPC și LVT rigide, pe pereți și podele. Este, de asemenea, potrivit ca adeziv universal pentru toate tipurile de podele textile și elastice, în special pentru toate tipurile de vinil. Potrivit pentru aplicare pe pereți și podele pentru interior.

Anyagszükséglet: MAPEI 1-es simító: kb. 300-350 g/m². MAPEI 2-es simító: kb. 400-450 g/m². TKB A1/A2 simító: kb. 250-350 g/m². TKB B1 simító: kb. 350-400 g/m².

Consum necesar: șpatulă de adeziv tip MAPEI 1 cca. 300-350 g/m². Șpatulă de adeziv tip MAPEI 2 cca 400-450 g/m². Șpatulă de adeziv tip TKB A1/A cca 2250-350 g/m². Șpatulă de adeziv tip TKB B1 cca 350-400 g/m².

Biztonsági előírások: A készítmények jelenlegi besorolása szerint nem veszélyes termék.

Norme de siguranță: nu este un produs periculos în conformitate cu clasificarea actuală a preparatelor.

Eltarthatóság: normál környezeti körülmények között eredeti bontatlan csomagolásban legalább 12 hónapig stabil. Védje fagytól. A gyártás ideje (nap/hónap/év) a csomagoláson van feltüntetve. SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK. További információkat a termékismertető és a Biztonsági Adatlap tartalmaz.

Valabilitate: stabil pentru cel puțin 12 luni în ambalajul original nedeschis, în condiții normale de mediu. Protejați de îngheț. Data de fabricație (zi/lună/an) este indicată pe ambalaj. PRODUS FABRICAT PENTRU PROFESIONIȘTI. Pentru mai multe informații, consultați fișa tehnică a produsului și fișa cu date de securitate.

Származási ország: EU. **Forgalmazó:** Mapei Kft. 2040 Budaörs, Sport utca 2. **Telefon:** +36-23/501-670

Țara de origine: Distribuitor în EU: Mapei Kft. 2040 Budaörs, Sport utca 2. **Telefon:** +36-23/501-670