










# INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE ȘI DE MONTARE PENTRU PARDOSELI DIN PVC

Aceste instrucțiuni de folosire și de montare se referă la întreținerea și montarea pardoselilor din PVC comercializate prin rețeaua de magazine **DIEGO**. Pentru ca pardoseala din PVC achiziționată să vă ofere satisfacția maximă, vă rugăm să respectați aceste instrucțiuni.










La pozare și în cursul utilizării folosiți numai accesoriile recomandate de noi. Pozarea produsului este simplă, dar necesită totuși cunoștințe tehnice de bază, în unele cazuri fiind recomandabil să apelați la specialiști. În caz de dubiu cereți întotdeauna sfatul specialistului sau adresați-vă oricărui magazin **DIEGO** pentru ajutor.

**ÎNAINTE DE MONTARE** și în cursul montării vă rugăm să verificați în întregime suprafața și dosul pardoselii din PVC. Nu utilizați produsele cu defecțiuni vizibile (estetice/de calitate, de ex. defecțiuni de fabricație, de suprafață, diferențe de culoare, impurități pe suprafață, desprinderea dosului etc.), fiindcă nu putem accepta reclamații pentru defecțiuni vizibile după tăierea materialului la dimensiune, respectiv pozare!

**ÎNAINTE DE CUMPĂRARE** – desigur, pe lângă aspectele estetice – trebuie apreciată solicitarea la care va fi expusă pardoseala din PVC, fiindcă în funcție de aceasta trebuie ales produsul de categorie corespunzătoare. În magazinele **DIEGO** veți găsi personal bine instruit care să vă ajute în alegerea celui mai potrivit produs. Pardoselile din PVC comercializate de noi sunt fabricate în diferite calități și cu diferite tehnologii de fabricație, domeniul de utilizare al acestora fiind reglementat de un sistem de clasificare precis, după cum urmează:

-  21 Pentru uz rezidențial temporară (ca pardoseală temporară)
-  22 Pentru uz rezidențial cu solicitare moderată/generală (cameră de oaspeți, dormitor)
-  22+,23 Pentru uz rezidențial cu solicitare generală (cameră de oaspeți, dormitor, cameră de copii, cameră de zi, sufragerie, coridor)
-  31 Pentru uz comercial cu solicitare moderată (birou cu trafic moderat)
-  32 Pentru uz comercial cu solicitare generală (magazin, restaurant, birou)
-  33 Pentru uz comercial cu solicitare sporită (coridor, scară, birou cu suprafață mare)
-  34 Pentru uz comercial cu solicitare de tensiune înaltă (centre comerciale prioritare)
-  42 Pentru uz în industria ușoară cu solicitare generală
-  43 Pentru uz în industria ușoară cu solicitare sporită (hale multifuncționale, centre comerciale, hale de producție)

## INDICATOARE DE IDENTIFICARE CARACTERISTICILOR SUPPLEMENTARE A PARDOSELILOR DIN PVC

-  Rezistență chimică (împotriva substanțelor chimice folosite în uz casnic)
-  Aplicabil împreună cu încălzire prin pardoseală
-  Utilizare ocazională a scaunului ergonomic
-  Utilizare continuă a scaunului ergonomic
-  Propagarea normală a flăcării
-  Propagarea medie a flăcării
-  Propagarea moderată a flăcării
-  Propagarea scăzută a flăcării
-  Suprafață antistatică

## SUGESTIE

Înainte de cumpărarea pardoselii din PVC, evaluați cantitatea necesară și verificați planul încăperii. Verificați dacă pereții se întâlnesc în unghi drept, dacă există coloane sau alte elemente care ies din planul pereților. Este important și numărul ușilor și al altor treceri, respectiv dacă în cursul montării trebuie luate în considerare și alți factori – trepte, praguri, diferențe de nivel, racorduri cu alte pardoseli, încălzire prin pardoseală etc. Pe baza acestora, luând în calcul pierderile estimate, se poate determina cantitatea necesară și accesoriile (cantitate de adeziv, profile, plinte) aferente. La calcularea cantității necesare luați în considerare faptul că majoritatea produselor noastre sunt disponibile în mai multe lățimi (2-3-4 m), deci merită să calculați care lățime este optimă pentru spațiul în cauză.

## DE CE AVEȚI NEVOIE PENTRU MONTARE

În funcție de modul de lipire a pardoselii, veți avea nevoie de mistrie/mistrie dințată, trafalet sau pulverizator. Pentru decuparea exactă la mărimea a pardoselii din PVC va fi necesar un cuțit utilitar și riglă din oțel. Pentru tăierea și montarea plintelor: ferăstrău de mână/cu dinți fini, ciocan. Pentru profilele metalice: ferăstrău pentru metal.

## ACCESORII

O încăpere frumoasă pardosită cu PVC este și mai frumoasă dacă toate detaliile sunt la locul lor. Iată de ce **DIEGO** oferă plinte în culori armonizate cu pardoselile, de diverse forme, precum și un sortiment bogat de colțare corespunzătoare, care oferă o soluție profesională pentru toate problemele care pot apărea în cursul montării și formează un cadru estetic în jurul pardoselii din PVC.

## TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Bucățile de pardoseală din PVC tăiate se transportă în sul, în poziție orizontală, în autovehicul închis sau în alt mod care asigură protecția împotriva umezelii. Cu cel puțin 1 zi înainte de pozare, pardoseala din PVC se așează (în situație ideală, desfășurat) în încăperea în care va fi pozată (temperatura aerului min. +18°C, temperatura podelei min. +15°C), pentru acclimatizare. Este important de subliniat faptul că pardoselile din PVC sunt deosebit de sensibile la temperatură! Ele nu pot fi depozitate la temperaturi mai mici decât +5°C!

## SUPRAFAȚA PE CARE SE MONTEAZĂ PARDOSEALA DIN PVC

Înainte de pozarea pardoselii din PVC, suprafața de bază trebuie să fie uniformă, perfect curată, uscată, netedă, fără praf și grăsimi. Denivelările suprafeței de bază vor apărea în scurt timp și pe suprafața pardoselii din PVC, afectând aspectul estetic al pardoselii și ducând la uzura timpurie a acesteia.

În cazul montării pardoselii din PVC noi în locul celei vechi, suprafața de bază trebuie curățată complet de resturile vechi de PVC și adeziv, eventualele denivelări trebuie corectate cu șapă de egalizare. În cazul încălzirii prin pardoseală, încălzirea trebuie redusă cu 1 zi înainte de lipirea mochetei.

Cerințe privind conținutul de umiditate al substratului pregătit:  
 Șapă pe bază de ciment fără încălzire în pardoseală < 2.0CM%  
 Șapă pe bază de ciment cu încălzire în pardoseală < 1.8CM%  
 Șapă pe bază de ipsos fără încălzire în pardoseală < 0.5CM%  
 Șapă pe bază de ipsos cu încălzire în pardoseală < 0.3CM%

Temperaturi indicate: 18-27°C temperatura aerului, 15°C temperatura pardoselii. Temperatura din camera în care se acclimatizează produsul nu poate să oscileze mai mult de 5°C pe zi față de valorile indicate. Temperatura indicată trebuie asigurată în încăperea cel puțin 24 de ore înaintea începerii lucrărilor de montaj, respectiv cel puțin 72 de ore după finalizarea pardosirii.

## ÎNCĂLZIRE ÎN PARDOSEALĂ

Încălzirea în pardoseală trebuie oprită cu 48 de ore înaintea începerii montajului, iar pe timpul lucrărilor de pardosire se va folosi o modalitate alternativă pentru încălzirea încăperii. După finalizarea montajului, temperatura sistemului de încălzire în pardoseală se va mări treptat (+5°C/zi) până la atingerea temperaturii finale dorite.

## CÂTEVA SFATURI PRACTICE PENTRU POZAREA PARDOSELII DIN PVC

Sulurile trebuie pozate în așa fel încât eventualele module liniare să fie paralele cu peretele. În cazul pozării alăturate a mai multor fâșii de pardoseală PVC, acestea trebuie desfășurate de pe sul original în aceeași direcție în cadrul aceleiași încăperi și alăturate în acest fel.

Fâșiile de pardoseală din PVC se aliniază prin suprapunere: suprafețele suprapuse se taie cu un cuțit utilitar pe un suport din oțel, lângă o riglă din oțel, după care bucățile astfel obținute, care se îmbină perfect, se așează una lângă alta perfect alipite. Marginile pardoselii se decupează de-a lungul pereților, la țevi, la tocurile ușilor, iar apoi se montează plinta. Este foarte important să fie juxtapuse numai pardoseli PVC din aceeași serie de producție și același sul. După pregătirea corespunzătoare a suprafeței-suport, pardoseala din PVC aleasă poate fi fixată în mai multe moduri: în cazul utilizării temporare, cu bandă dublu adezivă, iar în cazul utilizării pe termen lung se recomandă lipirea pe întreaga suprafață cu un adeziv corespunzător, ales în funcție de tipul suprafeței de bază. În cursul lipirii se vor respecta întotdeauna instrucțiunile și cerințele tehnologice specificate de producătorul adezivului.

Plintele cu canal pentru cabluri, disponibile într-o paletă largă de culori și cu accesoriile aferente sau plintele flexibile din PVC oferă posibilitatea realizării unui soclu estetic lângă perete. Plintele se fixează, în funcție de tip, cu adeziv pentru plinte sau cu cuie din oțel.

## SFATURI PRIVIND UTILIZAREA ȘI ÎNTREȚINEREA

Pardoselile din PVC sunt durabile și ușor de curățat, însă anumite substanțe chimice – acetonă, cloroform, acetat de etil, substanțe bituminoase – le deteriorează. Pardoselile din PVC sunt sensibile la obiectele cu colțuri sau muchii ascuțite, care pot produce indentații sau pot deteriora suprafața acestora (tocuri de pantof, picioare de mobilă, bucăți de mobilier ascuțite, contact de lungă durată cu roți). Frecările cu picioare din cauciuc de anumite tipuri, cu pantofi cu talpă din cauciuc pot produce dungi sau decolorări durabile pe suprafața pardoselii din PVC. Impuritățile acumulate în cursul utilizării se îndepărtează cu produsele de curățare a pardoselilor din PVC corespunzătoare.

**IMPORTANT:** În cursul curățării respectați întotdeauna prevederile tehnologice stipulate de producător pe ambalajul produsului de curățat.

## CALITATEA PRODUSELOR NOASTRE

Toate produsele noastre provin de la cei mai buni producători de pardoseli PVC din Europa, unde calitatea fabricației este garantată de un sistem de management al calității. În calitate de furnizor garantăm calitatea excelentă și constantă a produselor noastre, dar nu avem nicio influență asupra condițiilor de depozitare, pozare, respectiv utilizare și curățare după cumpărarea acestora. Nu putem accepta reclamații pentru deteriorările cauzate de execuția incorectă a pozării sau utilizarea și întreținerea nereglementară.

Reclamațiile cu privire la eventualele vicii ascunse ale produsului vor fi gestionate conform obligațiilor de garantare prevăzute de lege. În cadrul gestionării reclamației sunt posibile remedierea defecțiunii sau înlocuirea produsului. Toate cheltuielile suplimentare vor fi suportate de Cumpărător. Nu putem accepta reclamații cu privire la pardoseli PVC pozate cu defecțiuni vizibile.