





# Extrastep

Szivacsos padlószőnyeg alátét

Suport de mochetă spongiós

Penová podložka pod metrážny koberec

Pěnová podložka pod metrážny koberec

Product information * Termékinformáció * Informații produs * Informácie o výrobku * Informace o výrobku	
<p>GB Class of use H Felhasználási terület RO Domeniul de utilizare SK Oblasť použitia CZ Oblasť použití</p>	
<p>GB Total thickness H Teljes vastagság RO Grosime totală SK Celková hrúbka CZ Celková tloušťka</p>	6,0 mm (± 5%)
<p>GB Width H Szélesség RO Lățime SK Šírka CZ Šířka</p>	1,37 m (± 1%)
<p>GB Standard length H Átlagos tekercshossz RO Lungime medie sul SK Štandardná dĺžka návinu CZ Štandardní délka návinu</p>	11 m
<p>GB Standard roll size H Átlagos tekercsméret RO Dimensiuni medii/sul SK Priemerný rozmer kotúča CZ Průměrný rozměr kotouče</p>	15,07 m <sup>2</sup>
<p>GB Density H Sűrűség RO Densitate SK Hustota CZ Hustota</p>	180 kg/m <sup>3</sup> (± 5%)
<p>GB Weight of standard roll H Átlagos tekercs tömeg RO Greutate medie sul SK Štandardná hmotnosť návinu CZ Štandardní hmotnost návinu</p>	17 kg (± 5%)
<p>GB Fire class H Éghetőségi besorolás RO Categorie de inflamabilitate SK Požiarna trieda CZ Požární třída</p>	C <sub>fl</sub> -s1 
<p>GB Impact sound improvement index H Lépéshang csökkentés RO Amortizarea zgomotelor de pași SK Zníženie kročejového hluku CZ Snížení kročejového hluku</p>	BS EN ISO 140- 8/ BS EN ISO 717-2 33 dB
<p>GB Thermal resistance H Hőátbocsátási ellenállás RO Rezistență la transmiterea căldurii SK Tepelná rezistencia CZ Tepelná rezistence</p>	BS 4745: 1990/ISO 5085-1 0,15 m <sup>2</sup> K/W
<p>GB Underfloor heating H Padlófűtés RO Încălzire prin pardoseală SK Podlahové kúrenie CZ Podlahové topení</p>	Suitable Alkalmas Pretabil Vhodná Vhodná 
<p>GB Castor chair resistance H Görgősszék ellenállás RO Rezistență la uzură scaun ergonomic SK Odolnosť proti účinkom stoličiek s kolieskami CZ Odolnost proti účinkům židlí s kolečky</p>	Suitable Alkalmas Pretabil Vhodná Vhodná 
Installation * Lerakásor * La montarea suportului * Při pokládce * Při pokládce	
<p>GB With the letters of "Carpenter" side up, with the blue colour side down. H "Carpenter" feliratos felületnek felfelé, kék színű felületnek lefelé kell néznie. RO Partea înscrisă "Carpenter" trebuie să fie îndreptată în sus, iar suprafața albastră trebuie să fie îndreptată în jos. SK Strana s nápisom „Carpenter” musí byť smerom hore, modrá strana smerom dole. CZ Strana s nápisem „Carpenter” musí být směrem nahoru, modrá strana směrem dolů.</p>	