

# COMPACT CLICK 55 (Semi-rigid)

GB	HU	RO	SK		
European classification	Európai minősítés	Certificare europeană	Európska klasifikácia	EN ISO 10874	<b>Class 23, 33</b>
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	EN ISO 24346	<b>5 mm</b>
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	EN ISO 24340	<b>0,55 mm</b>
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	EN ISO 23997	<b>8850g / m<sup>2</sup></b>
Dimension	Méret	Dimensiuni	Rozmery	EN ISO 24342	<b>121,1 x 19,05 cm</b>
Packaging	Csomagolási egység	Unitate de ambalare	Baliaca jednotka	EN ISO 24342	<b>7 db panel / 7 buc. panele / 7 ks panelov = 1.61 m<sup>2</sup></b>
Fire class	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarna trieda	EN 13501	<b>Bfl-s1</b>
Slip resistance	Csúszási ellenállás	Rezistență la derapaj	Protišmyková ochrana	DIN 51130	<b>R9/ R10</b>
				EN 13893	<b>μ ≥ 0,30</b>
Residual indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	EN ISO 24343-1	<b>≤ 0,10 mm</b>
Castor chair resistance	Görgösszék hatása	Efectul scaunului cu roți	Vplyv stoličky s kolieskami	EN 13329	<b>no damage</b>
					<b>nincs látható változás</b>
					<b>nici o schimbare vizibilă</b>
					<b>nie je viditeľná zmena</b>
Movement of furniture leg	Bútorláb hatása	Efectul mobilierului pentru picioare	Vplyv nohy nábytku	EN 13329	<b>no damage</b>
					<b>nincs látható sérülés</b>
					<b>nici o deteriorare vizibilă</b>
					<b>nie je viditeľné poškodenie</b>
Dimensional stability	Méret stabilitás	Stabilitate dimensională	Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	<b>≤ 0,15 %</b>
Dimensional stability average measured value	Méretstabilitás átlagos mért értéke	Valoarea medie măsurată a stabilității dimensionale	Priemerná nameraná hodnota rozmerovej stability	EN ISO 23999	<b>0,10%</b>
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	EN 12664	<b>0,05 m<sup>2</sup>K/W</b>
Impact sound reduction	Lépéshang csökkentés	Reducerea zgomotului la pășire	Zníženie kročajového hluku	EN ISO 717-2	<b>ΔLw = 5 dB</b>
Reduction of in-room impact noise	Beltéri zajcsökkentés	Reducerea zgomotului de impact în încăpere	Redukcia hluku v interiéri	EN ISO 31-074	<b>Class C (Ln,e,w &lt; 85 dB)</b>
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	EN ISO 105-B02	<b>≥ 6</b>
Underfloor heating	Padlófűtés	Încălzire prin pardoseală	Podlahové kúrenie	EN 12524	<b>Max. 27 C</b>
Peering resistance	Rétegválási szilárdság	Rezistență la exfoliere	Odolnosť proti delaminácii	EN ISO 24345	<b>≥ 50N / 50mm</b>
Resistance to household chemicals	Háztartási vegyi anyagokkal szembeni ellenállás	Rezistență față de chimicale de uz casnic	Odolnosť voči chemikáliám pre domácnosť	EN ISO 26987	<b>Not affected/ Nem érintett/ Neafectat/ Neovplyvnená</b>