

Premium

GB	HU	RO	SK		
European classification	Európai minősítés	Certificare europeană	Európska klasifikácia	EN 16511	Class 23 - Class 31
Dimension	Méret	Dimensiuni	Rozmery		183x1220 mm
Packaging	Csomagolási egység	Unitate de ambalare	Baliaca jednotka		10 db panel / 10 buc. panele / 10 ks panelov
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková hrúbka		4 + 1mm
Wear layer thickness	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy		0,30 mm
Squareness	Elemek derékszögűsége	Unghiul drept al elementelor	Pravý uhol prvkov	EN 16511	≤ 0,20 mm
Straightness	Felületi réteg egyenessége	Platea stratului de suprafață	Rovnosť povrchovej vrstvy	EN 16511	≤ 0,30 mm / m
Flatness - crosswise	Felületi egyenletesség keresztben	Netezime suprafață - în lungime	Nerovnosť povrchu - pozdĺžne	EN 16511	concave / konkáv: ≤ 0,15%
					convex / konvex: ≤ 0,20%
Flatness - lengthwise	Felületi egyenletesség hosszában	Netezime suprafață - în lățime	Nerovnosť povrchu - priečne	EN 16511	concave / konkáv: ≤ 0,50%
					convex / konvex: ≤ 1,00%
Gaps between elements	Fuganyílás a lefektetett elemeken	Diferență diagonală	Medzera medzi položenými panelami	EN 16511	average: ≤ 0,15 mm
					max: ≤ 0,20 mm
Height difference between elements	Magasságkülönbség az elemek között	Diferența de înălțime între șipci	Výškový rozdiel medzi lamelami	EN 16511	average: ≤ 0,10 mm max. ≤ 0,15 mm
Abrasion resistance	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	EN 16511	≥ 2000 rpm
Impact resistance	Ütésállóság	Rezistența la impact	Odolnosť voči nárazu	EN 16511	≥ 1800 mm
Micro-scratch resistance	Micro karcállóság	Rezistență la zgârieturi	Odolnosť proti poškrabaniu	EN 16511	MSR-A2
Stain resistance	Foltosodással szembeni ellenállás	Rezistență la acoperire	Odolnosť voči škvrnám	EN 16511	group 1-2: 5 group 3: 5
					1-2 csoport: 5 3 csoport: 5
					grupa 1-2 grad 5 grupa 3 gradul 5
					skupiny 1-2 stupeň 5 skupina 3 stupeň 5
Castor chair test	Görgösszék hatása	Efectul scaunului cu roți	Vplyv stoličky s kolieskami	EN 16511	no change after 10 000 cycles
					nincs látható változás 10000 fordulat után
					după 10.000 de rotații nu există nicio schimbare vizibilă
					po 10 000 otočkách nie je viditeľná zmena
Effect of furniture leg	Bútorláb hatása	Efectul mobilierului pentru picioare	Vplyv nohy nábytku	EN 16511	no damage shall be visible
					nincs látható sérülés
					nici o deteriorare vizibilă
					nie je viditeľné poškodenie
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	EN 20105-B02	blue wool grade 6
Dimensional variations after changes in relative humidity	Méretváltozások a relatív páratartalom változásakor	Variații dimensionale după modificări ale umidității relative	Rozmerové odchýlky po zmenách relatívnej vlhkosti	EN 16511	lengthwise ≤ 0,9 mm crosswise ≤ 0,9 mm
					hosszában ≤ 0,9 mm keresztben ≤ 0,9 mm
					pe lungime ≤ 0,9 mm transversal ≤ 0,9 mm
					pozdĺžne ≤ 0,9 mm križom krážom ≤ 0,9 mm
Locking strength	Klick záró szilárdsága	Rezistență la deconectarea pieselor	Odolnosť voči rozpojeniu dielov	EN 16511	long side ≥ 2,0 kN/m short side ≥ 3,5 kN/m
					hosszú oldal: ≥ 2,0 kN/m rövid oldal: ≥ 3,5 kN/m
					latura lungă: ≥ 2,0 kN/m latura scurtă: ≥ 3,5 kN/m
					dĺhá strana: ≥ 2,0 kN/m krátka strana: ≥ 3,5 kN/m
Dimensional stability	Méret stabilitás	Stabilitate dimensională	Rozmerová stabilita	EN 16511	≤ 0,15%
Formaldehyde emission	Formaldehid kibocsátás	Conținut de formaldehidă	Obsah formaldehydu	EN ISO 717-1	E1
Fire class	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarna trieda	EN 13501-1	Bfl-S1
Slip resistance	Csúszási ellenállás	Rezistență la derapaj	Protišmyková ochrana	EN 13893	DS
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	EN 12667	0,039 (m²K)/W ± 15%
Thermal conductivity	Hővezetés	Conductivitate termică	Tepelná vodivosť	EN 12664	0,129 W/(m*K) ± 15%

