

Secura LVT Click Smart

GB	HU	RO	SK	CZ		
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	Celková Tloušťka	PN-EN 823:2013	1,5 mm
Standard length	Átlagos tekercshossz	Lungime medie sul	Štandardná dĺžka návinu	Standardní délka návinu	PN-EN 822:2013	8500 mm
Width	Szélesség	Lățime	Šírka	Šířka	PN-EN 822:2013	1180 mm
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	Hmotnost	EN ISO 23997:2012	0,15 kg/m²
Density	Sűrűség	Densitate	Hustota	Hustota	PN-EN 1602:2013	100 kg/m³
Impact sound improvement	Lépéshang csökkentés	Amortizarea zgomotelor de pași	Zníženie krokového hluku	Snížení kročejového hluku	EN ISO 10140	17 dB
Compressive strength	Nyomószilárdság	Rezistența la compresiune	Pevnosť v tlaku	Pevnost v tlaku	EN ISO 3386 / EN826	400 kPa
Thermal Resitance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență termică	Tepelná odolnosť	Tepelná odolnost	EN 12664	0,04 m²K/W
Fire class	Éghetőségi besorolás	Categorie de inflamabilitate	Požiarňa trieda	Požární třída	EN 13501-1	Efl
Standard roll size	Átlagos tekercsméret	Dimensiuni medii/sul	Priemerný rozmer kotúča	Průměrný rozměr kotouče		10 m²



2018.08.03