

# TILE

GB	HU	RO	SK	Tile
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková Hrúbka	<b>3 mm</b>
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	<b>0,40 mm</b>
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	<b>2080 kg/m<sup>2</sup></b>
Light fastness	Színártósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	<b>&gt;_6</b>
Sound insulation	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	<b>18 dB</b>
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	<b>0,05 m<sup>2</sup>/kW</b>
Dimensional stability	Méret stabilitás	Stabilitate dimensională	Rozmerová stabilita	<b>_&lt;0,40 %</b>
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	<b>T</b>
Resistance to household chemicals	Háztartási vegyi anyagokkal szembeni ellenállás	Rezistență față de chimicale de uz casnic	Odolnosť voči chemikáliám pre domácnosť	<b>OK</b>
Castor chair	Görgős szék	Scaun ergonomic cu role	Stolička s kolieskami	<b>OK</b>
Static electricity	Statikus feltöltődés	Încărcare statică	Statický náboj	<b>_&lt; 2 KV</b>
Static indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	<b>_&lt; 0,20 mm</b>
Slip resistance	Csúszósurlódási tényező	Coefficient de frecare de aderență	Faktor šmykového trenia	<b>R 9</b>
Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarňa trieda:	<b>Cfl</b>

