

# TOLEDO

| GB  | HU                                      | RO   | SK   | Toledo   |
|---|---|--|--|--|
| Total thickness                                   | Teljes vastagság                        | Grosime totală   | Celková Hrúbka   | <b>2,2 mm</b>  |
| Wearlayer   | Kopóréteg vastagság                     | Grosime strat de uzură                                 | Hrúbka oderom vzdornej vrstvy                          | <b>0,15 mm</b>   |
| Total weight                                      | Összsúly                                | Greutate totală  | Celková hmotnosť                                       | <b>1.200 g /m2</b>   |
| Density of the wearlayer                          | Koptatóréteg sűrűsége                   | Densitatea stratului de uzură                          | Hustota nášľapnej vrstvy                               | <b>1250 kg/m3</b>  |
| Light fastness                                    | Színtartósság                           | Stabilitatea culorii                                   | Farebná stálosť  | <b>6</b>   |
| Chemical resistance ( Time of impact 120 minutes) | Vegyszerállóság (behatási idő 120 perc) | Rezistență la chimicale (durată de acțiune 120 minute) | Odolnosť voči chemikáliám (Doba preniknutia 120 minút) | <b>No changes/ Nincs változás/Nu există schimbare/ Bez zmeny</b> |
| Foot comfort                                      | Kényelemérzet járás közben              | Senzație de confort în timpul mersului                 | Pocit pohodlia pri chôdzi                              | <b>0,4 mm</b>  |
| Crimp   | Hullámosodás                            | Ondulație  | Zvlnenie   | <b>8 mm</b>  |
| Abrasion group                                    | Kopásállóság                            | Rezistență la uzură                                    | Odolnosť proti odieraniu                               | <b>T</b>   |
| Static indentation                                | Maradandó benyomódás                    | Deformare permanentă                                   | Statické vtláčanie                                     | <b>0,35 mm</b>   |
| Change of linear dimension                        | Lineáris méretváltozás (H/K)            | Schimbare liniară de dimensiune (L/T)                  | Lineárna zmena rozmeru (pozdĺžne/priečne)              | <b>+ -0,20 %</b>   |
| Fire class:                                       | Éghetőségi besorolás:                   | Categorie de inflamabilitate:                          | Požiarňa trieda:                                       | <b>Cfl</b>   |

