

WOOD & STONE VIRGIN

GB	HU	RO	SK	CZ	Wood & Stone Virgin
Total thickness	Teljes vastagság	Grosime totală	Celková hrúbka	Celková Tloušťka	2,4 mm
Wearlayer	Kopóréteg vastagság	Grosime strat de uzură	Hrúbka oderom vzdornej vrstvy	Tloušťka oděrem vzdorná vrstvy	0,35 mm
Total weight	Tömeg	Greutate	Hmotnosť	hmotnost	1730 kg/m³
Thermal resistance	Hőátbocsátási ellenállás	Rezistență la transmiterea căldurii	Tepelná rezistencia	Tepelná rezistence	0,06 m² K/W
Sound insulation	Hangszigetelés	Izolare fonică	Zvuková izolácia	Zvuková izolace	16 dB
Abrasion group	Kopásállóság	Rezistență la uzură	Odolnosť proti odieraniu	Odolnost proti odírání	T
Castor chair resistance	Görgősszék ellenállás	Rezistență la uzură scaun ergonomic	Odolnosť proti účinkom stoličiek s kolieskami	Odolnost proti účinkům židlí s kolečky	OK
Light fastness	Színtartósság	Stabilitatea culorii	Farebná stálosť	barevná stálost	_>6
Resistance to household chemicals	Háztartási vegyianyagokkal szembeni ellenállás	Rezistență față de chimicale de uz casnic	Odolnosť voči chemikáliám pre domácnosť	Odolnost vůči chemikáliím pro domácnost	OK
Static indentation	Maradandó benyomódás	Deformare permanentă	Statické vtláčanie	statické vtláčování	_< 0,20 mm
Slip resistance	Csúszósurlódási tényező	Coeficient de frecare de aderență	Faktor šmykového trenia	Faktor smykového tření	R10
Dimensional stability	Méret stabilitás	Stabilitate dimensională	Rozmerová stabilita	Rozměrová stabilita	≤0,40 %
Fire class:	Éghetőségi besorolás:	Categorie de inflamabilitate:	Požiarňa trieda:	Požární třída	Cfl

